

Nürnberg, Germany
12.-13.10.2010

CRM-expo

Messe + Kongress

Firma _____

Straße _____

PLZ, Ort, Land _____

Tel _____

Fax _____

E-Mail _____

Zurück an
NürnbergMesse GmbH
Gastveranstaltungen
Messezentrum
90471 Nürnberg

Fax +49 (0) 9 11. 86 06-86 67

Ausführung durch *
SAG GmbH
Messezentrum
90471 Nürnberg
Tel +49 (0) 9 11. 81 88 18-0
Fax +49 (0) 9 11. 81 88 18-19
nlnbgmesse@sag.de

Rücksendetermin
10.09.2010

Halle/Stand

Ansprechpartner _____

Tel _____

Fax _____

Rechnungsadresse (nur falls abweichend) _____

Bestellung

1. Deckenabhängungen

Achtung:

Bitte kennzeichnen Sie auf der beiliegenden Standardskizze die Abhängungen und eventuelle Sonderleistungen!

Bitte beachten Sie die Servicebedingungen umseitig!

Hinweis:

Die vertikale Belastbarkeit der Abhängpunkte für die Hallen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 beträgt maximal 25 kg pro Abhängpunkt. Für die Hallen 4A, 7A und 11.0 beträgt diese maximal 250 kg pro Festpunkt. Die Zahl der möglichen Abhängpunkte in den Hallen ist abhängig von der Standgröße und dem Raster der Hallendecke.

In Ausnahmefällen ist, unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien, eine höhere Belastung der Deckenkonstruktion möglich. Die hierfür zusätzlich entstehenden Kosten sind vom Antragsteller zu übernehmen. Die erforderlichen technischen Pläne/Unterlagen sind mindestens 6 Wochen vor Aufbaubeginn digitalisiert in dwg-Format bei SAG GmbH einzureichen.

Die Montage Ihrer Exponate (Fahnen, Traversen, etc.) ist im Preis für Deckenabhängungen nicht enthalten.

Höhe der Abhängung über dem Hallenboden: _____ m

Art der Abhängung:

(z.B. Fahnen, Transparente, Traversen, Beleuchtungstraversen)

Wir bestellen hiermit mietweise unter Anerkennung der Geschäfts- und Lieferbedingungen und der technischen Richtlinien:

Halle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 EUR / Stück

- 1.1.1 Abhängpunkt bestehend aus 3 mm Stahlseil mit offenem Ende und mit Stromzuführung bis 3 kW ab Hauptanschluss 109,00 _____ Stück
- 1.1.2 Abhängpunkt bestehend aus 3 mm Stahlseil mit Stromzuführung bis 3 kW ab Hauptanschluss inklusive Drahtseilhalter zur Miete (Infos zu DSH umseitig / Sicherheit / Nr. 4) 114,20 _____ Stück
- 1.2.1 Abhängungen ohne Stromzuführung, ansonsten wie Pos. 1.1.1 100,20 _____ Stück
- 1.2.2 Abhängungen ohne Stromzuführung ansonsten wie Pos. 1.1.2 105,30 _____ Stück

Halle 4A und 7A

- 1.3 Abhängpunkt ab Festpunkt bestehend aus Stahlseil bis 10 mm und O-Ring max. 250 kg 217,65 _____ Stück
- 1.3.1 Abhängpunkt ab Festpunkt bestehend aus Stahlseil bis 8 mm inklusive Drahtseilhalter zur Miete (Infos zu DSH umseitig / Sicherheit / Nr. 4) 217,65 _____ Stück
- 1.4 Stromzuführung zum Abhängpunkt ab Hauptanschluss 82,00 _____ Stück

Halle 11 (Frankenhalle)

- 1.5 Abhängpunkt ab Pre-Rigg bestehend aus Stahlseil bis 6 mm (maximale Belastbarkeit 50 kg) 217,65 _____ Stück

* Die NürnbergMesse ist berechtigt, die bestellte Leistung gegebenenfalls von einem anderen ServicePartner erbringen zu lassen. In diesem Fall wird dem Kunden rechtzeitig ein anderer ServicePartner genannt.

Mit unserer rechtsverbindlichen Unterschrift erkennen wir die Allgemeinen und Besonderen Geschäftsbedingungen der NürnbergMesse sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Besonderen Servicebedingungen des ServicePartners voll umfassend an.

Ort und Datum

2. Lampen, Strahler, Traversen zur Miete

inklusive der dafür erforderlichen Abhängung, Montage, Demontage

Halle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 12 EUR / Stück

- 2.1.1 Breitstrahlende Halogen Lampe -500 W 118,10 _____ Stück
- 2.1.2 Breitstrahlende Halogenmetaldampf Lampe -70 W 118,10 _____ Stück
- 2.1.3 Breitstrahlende Halogen Lampe -1000 W 126,55 _____ Stück
- 2.1.4 Breitstrahlende Halogenmetaldampf Lampe -400 W 126,55 _____ Stück
- 2.1.5 PAR 64 500 W Long-/Short-Nose Strahler 118,10 _____ Stück
- 2.1.6 PAR 64 500 W Long-/Short-Nose Strahler mit Farbfilter auf Anfrage
- 2.1.7 PAR 64 1000 W Long Nose Strahler 126,55 _____ Stück
- 2.1.8 PAR 64 1000 W Long Nose mit Farbfilter auf Anfrage

Weiter Beleuchtungssysteme auf Anfrage.

Lampen und Strahler in den Hallen 4A, 7A und 11

können nur in Verbindung mit Traversen aus Position 2.4 montiert werden!

Abdunkeln von Lichtkuppeln

- 2.2.1 in den Hallen 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 100,20 _____ Stück
- 2.2.2 in den Hallen 3 und 7A 149,35 _____ Stück
- 2.3 Montage von ausstellereigenem Material auf Anfrage

- 2.4 4-Punkt-Traverse (300 x 300 mm) 39,45 _____ lfdm
- 2.5 Formteile 300 x 300 mm (Eckstücke, Winkelstücke etc.) 46,70 _____ Stück

Halle 4A und 7A

- 2.6 Elektro – Kettenzug D8+, 250 kg, Hub 17 m an vorhandenem Abhängpunkt (Pos. 1.3) 160,00 _____ Stück
- 2.7 Motorcontroller für Kettenzugmotor (Pos. 2.6) 30,00 _____ Kanal
- 2.8 Hand – Kettenzug, 250 kg, Hub 8 m an vorhandenem Abhängpunkt (Pos. 1.3) 55,00 _____ Stück
- 2.9 Drehmotor bis 250 kg mit Richtungsumkehr und Drehzahlregelung von 0,8-5 U/min. inkl. Motorcontroller an vorhandenem Abhängpunkt (Pos. 1.3) 305,00 _____ Stück

3. Arbeiten nach Aufwand

(Regiestunde einschließlich aller Zuschläge)

EUR

- 3.1 Monteur à / Std. 34,55
- 3.2 Monteur mit Hydraulikarbeitsbühne à / Std. 72,10

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer (Zahlung mit Kreditkarte möglich).

Bitte beachten Sie Info 3 – „Informationen von A-Z“ und Info 4 – „Richtlinien der Technik und Standbau“.

Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift

Besondere Servicebedingungen der SAG GmbH (Abhängungen von der Hallendecke)

Sicherheit

- Folgende Ausführungen von Abhängungen sind aus Sicherheitsgründen nicht zulässig:
 - Absicherung von Standbauteilen oder Exponaten (Standbauteile oder Exponate müssen selbstständig sicher stehen)
 - Abgehängte Konstruktionen mit einer starren bzw. kraftschlüssigen Verbindung zum Hallenboden
- Die Abhängekonstruktionen/ -punkte bis zur Übergabestelle dürfen grundsätzlich nur vom zuständigen ServicePartner installiert und geändert werden.
- Die Verwendung von Hebezeugen (Kettenzüge, Motorkettenzüge etc.) in den Hallen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ist untersagt. Die Verwendung in den Hallen 4A, 7A und 11 ist mit der NürnbergMesse oder der SAG GmbH abzustimmen.
- Einsatz von Drahtseilhaltern:
 - der Drahtseilhalter ist für den Einsatz im Außenbereich nicht geeignet
 - Seile dürfen nicht beschädigt werden
 - die Düse des Drahtseilhalters muss vor dem Einsatz spürbaren Federdruck aufweisen
 - zur Gewährleistung der vollen Lastaufnahme müssen die Drahtseile frei von Fetten, Ölen und Rost sein
 - das einzufüdelnde Seilende muss verschlossen sein (Verzinnung, Schrumpfschlauch)
 - Drahtseilhalter dürfen nur paarweise (nicht einzeln) benutzt werden.

Die betriebsmäßige Anwendung von Drahtseilhaltern dient ausschließlich zur Abhängung ruhender, statischer Lasten. Für bewegliche, dynamische Lasten sind Drahtseilhalter nicht geeignet. Zur Gewährleistung möglichst hoher Sicherheit empfiehlt sich sowohl der Einsatz mehrerer DSH pro abzuhängendem Objekt, als auch die Sicherstellung, dass das Objekt keiner Bewegung ausgesetzt ist.



Drahtseilhalter mit Gabelkopf

Typ 10x20 (für Stahlseil 3 mm)

Gabelweite: 10 mm
Gabellänge: 20 mm

Typ 20x40 (für Stahlseil 6-8 mm)

Gabelweite: 20 mm
Gabellänge: 40 mm

Drahtseilhalter mit Ringmutter

Typ M10 (für Stahlseil 3 mm)

Ring-Innendurchmesser: 24 mm
Ring-Außendurchmesser: 45 mm

Typ M 20 (für Stahlseil 6-8 mm)

Ring-Innendurchmesser: 40 mm
Ring-Außendurchmesser: 72 mm

Bitte bei Bestellung angeben, wenn konkrete Lastaufnahmevorrichtung (Gabelkopf oder Ringmutter) gewünscht wird.

Weitere technische Angaben auf Anfrage!

Technische Details – Wichtige Informationen

- Dem Aussteller wird, sofern es die baulichen Voraussetzungen zulassen, ein Befestigungspunkt an der gewünschten Position oberhalb der Standfläche und innerhalb der Standgrenzen durch die SAG GmbH zur Verfügung gestellt. Die abzuhängende Konstruktion darf sich nur im Bereich der Standfläche befinden. Die SAG GmbH prüft anhand der eingereichten Unterlagen die Realisierbarkeit der gewünschten Befestigungspunkte und behält sich vor, die eingebrachten Lasten sowie die verwendete Konstruktion durch einen Statiker prüfen zu lassen. Die Prüfung ist kostenpflichtig und wird dem Besteller in Rechnung gestellt.
- Für die Installation der Abhängepunkte ist eine Standskizze, die eindeutig die Lage des Standes in der Halle, sowie die genaue Position der Abhängepunkte mit jeweil. genauer Punktlast in der Standfläche kennzeichnet (Plan mit Maßangaben oder maßstabsgetreu), erforderlich.
- Jeder vorgesehene Abhängepunkt an der Deckenkonstruktion der Hallen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 kann maximal mit 25 kg belastet werden. In den Hallen 4A, 7A und 11 beträgt die maximale Abhängebelastung je Abhängepunkt 250 kg. Liegt der bestellte Abhängepunkt in den Hallen 4A, 7A und 11 nicht lotrecht unterhalb eines Festpunktes, wird der Abhängepunkt durch den Einbau eines Pre-Rigg und der Verbindung zweier oder mehrerer Festpunkte konstruiert.
- Das Befestigen der abzuhängenden Gegenstände (Beleuchtungsträger, Scheinwerfer, Banner, Fahnen etc.) obliegt dem Aussteller und kann auf Anfrage von SAG GmbH ausgeführt werden.
- Grundsätzlich erfolgt die Stromversorgung zum Beleuchtungssystem vom Elektro- Hauptanschluss des Standes.
- Der elektrotechnische Bedarf für Beleuchtung etc. ist im Elektro-Hauptanschluss mit einzurechnen und über Vordruck S2.10 zu bestellen.

Sonstiges

- Die Preise beinhalten die mietweise Überlassung des Materials, sowie die Montage und Demontage, alle Transporte und Lagerhaltung für die Dauer der Veranstaltung.
- Material, das von SAG GmbH mietweise gestellt wird bleibt dessen Eigentum. Der Aussteller hat dafür zu sorgen, dass das verwendete Material am Schluss der Veranstaltung wieder vollzählig und unverseht demontiert, bzw. in Empfang genommen werden kann. Fehlende Teile werden den Ausstellern zu Tagespreisen berechnet.
- Fixe Abhängepunkte können nur ausgeführt werden, wenn alle Daten (vor allem Gewichte und genaue Positionen) angegeben sind. Kosten, welche durch falsche Angaben oder Fehlbestellungen verursacht werden, trägt der Besteller.
- Die Bestellung und Standskizze sind spätestens 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn einzureichen. Für verspätetes Einreichen werden folgende Zuschläge erhoben:

bei Leistung nach Festpreisen	25%
bei Regiestunden	50%
- Weitere Geschäftsbedingungen siehe Vordruck S2.10.

Nürnberg, Germany
12.–13.10.2010

CRM-expo

Messe + Kongress

Zurück an
NürnbergMesse GmbH
Gastveranstaltungen
Messezentrum
90471 Nürnberg

Firmenstempel:

Fax +49 (0) 9 11. 86 06-86 67

Halle/Stand

Hinweis: Nur Musterdarstellung! Weiteres Equipment auf Anfrage!

Flächenstrahler

- HQI und Halogen
- breitstrahlend
- 250 W



Halogenmetaldampfleuchte (HQI)

- breitstrahlend
- 70 W bis 150 W



PAR 64 / 56 Scheinwerfer 500 / 1000 W / High-Power-LED-Washlight

- verschiedene Farben möglich



Kopfbewegter Scheinwerfer

- Farb- und Goborad
- Dimmer / Shutter
- Washer + Profiler



Profilscheinwerfer

- Doppellinsensystem zur
exakten Abgrenzung von
Projektions- und Dunkelbereich



Lightcomander

- DMX-Steuerpulte



4-Punkt-Traverse + Formteile

- in verschiedenen
Ausführungen



Vollkreise

- in verschiedenen
Ausführungen



Elektrokettenzug D8 / D8+ / C1

- unterschiedliche Tragfähigkeit
(250kg – 2t)



Universaldrehantrieb

- Tragfähigkeit bis 250 kg
- verschiedene Drehrichtungen
- verschiedene Drehzahl



Handkettenzug

- unterschiedliche Tragfähigkeit

